


Cilindrico MF

Antivibrante con una vite e un dado di fissaggio



Materiale: Gomma NR/SBR
 Durezza standard 60 Shore A
 Tolleranza durezza +/- 5
 Vite cianfrinata o stampata con rondella
 Inserto femmina cieco con rondella
 Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Com.	Tag.
MF 1015	10x15 M5x14	15	2
MF 1515	15x15 M4x14	20	4
MF 1515/5	15x15 M5x14	20	4
MF 1520	15x20 M5x14	20	4
MF 2010	20x10 M6x16	45	4
MF 2015	20x15 M6x16	50	4
MF 2020	20x20 M6x16	40	3
MF 2025/5	20x25 M5x16	30	3
MF 2025/6	20x25 M6x16	30	3
MF 2030	20x30 M6x16	30	3
MF 2515	25x15 M6x18	50	6
MF 2520/6	25x20 M6x18	60	6
MF 2520/8	25x20 M8x18	60	6
MF 2525	25x25 M6x18	40	4
MF 2530	25x30 M6x18	40	4
MF 2535	25x35 M8x18	45	4
MF 3015	30x15 M8x23	60	6
MF 3020	30x20 M8x23	80	8
MF 3025	30x25 M8x23	80	8
MF 3030/6	30x30 M6x23	80	8
MF 3030/8	30x30 M8x23	80	8
MF 3040	30x40 M8x23	65	7
MF 4015	40x15 M8x23	90	13
MF 4020	40x20 M8x23	100	14
MF 4030/8	40x30 M8x23	120	16
MF 4030/10	40x30 M10x28	120	16
MF 4035	40x35 M8x23	130	17
MF 4040	40x40 M8x23	140	18

Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Com.	Tag.
MF 5020	50x20 M10x28	150	20
MF 5025	50x25 M10x28	150	20
MF 5030	50x30 M10x28	160	20
MF 5035	50x35 M10x28	170	18
MF 5040	50x40 M10x28	170	18
MF 5045	50x45 M10x28	155	17
MF 5050	50x50 M10x28	150	14
MF 6030	60x30 M12x32	240	40
MF 6035	60x35 M12x32	250	35
MF 6040	60x40 M12x32	240	35
MF 6045	60x45 M12x32	240	30
MF 6050	60x50 M12x32	230	25
MF 6055	60x55 M12x32	200	25
MF 6060	60x60 M12x32	200	25
MF 7520	75x20 M12x47	450	90
MF 7525	75x25 M12x47	450	90
MF 7530	75x30 M12x47	500	80
MF 7535	75x35 M12x47	490	70
MF 7540	75x40 M12x47	480	60
MF 7550	75x50 M12x47	480	60
MF 7555	75x55 M12x47	460	50
MF 7560	75x60 M12x47	450	40
MF 10030	100x30 M12x42	900	100
MF 10040	100x40 M16x47	900	100
MF 10050	100x50 M16x47	850	100
MF 10055	100x55 M16x47	850	100
MF 10060	100x60 M16x47	800	90